

**Certificado de Aprovação — CA Nº 46282**

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 14021.173867/2021-82

**Equipamento de Proteção Individual**

|                |                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Equipamento    | LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS                                       |
| Descrição      | Luva de segurança tricotada com fios de algodão e poliéster e punho elástico.     |
| Aprovado para  | PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ESCORIANTEs, CORTANTES E PERFURANTES. |
| Marcação do CA | Na etiqueta.                                                                      |
| Referência     | “SP6 PRETA”.                                                                      |
| Validade do CA | 27/07/2026                                                                        |

**Fabricante / Importador**

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Empresa  | PLASTCOR DO BRASIL LTDA |
| CNPJ     | 04.704.457/0001-38      |
| Natureza | Nacional                |

**Informações Técnicas**

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Norma Técnica | BS EN 420:2003 + A1:2009 |
| Cores         | Preta.                   |

**Laudo Técnico**

|             |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| Laboratório | IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS |
| Nº Laudo    | —                                            |

## Restrições e Observações

**Restrições/Limitações:** EPI NÃO APROVADO PARA USO EM OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.

**Observação:** I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 0141X para BS EN 388, com valores variando de 1 (um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que: 0 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 4 - resistência ao rasgamento; 1 - resistência à perfuração por punção; X - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores variando de A a F, sendo F o melhor resultado); II) O nível "0" (zero) indica que o equipamento foi testado, mas não foi aprovado para o requisito testado. EPI NÃO APROVADO PARA O REQUISITO DE ABRASÃO. III) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente. IV) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "[https://www.gov.br/trabalho/pt-br/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/copy\\_of\\_equipamentos-de-protecao-individual-epi](https://www.gov.br/trabalho/pt-br/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/copy_of_equipamentos-de-protecao-individual-epi)".

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — [caepi.mte.gov.br](https://caepi.mte.gov.br)

### EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 11:27 | [epicheck.com.br](https://epicheck.com.br)



Verificar online