Certificado de Aprovação — CA Nº 46390

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.200691/2026-15

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	BOTA MEIO-CANO - TIPO C
Descrição	Calçado de segurança de uso profissional tipo bota, fechamento emvelcro nas laterais, cabedal confeccionado em couro vaqueta hidrofugada, forro internoem tecido dublado com lã sintética, palmilha de montagem em nãotecido dublada comlã sintética e costurada através do sistema strobel, palmilha interna removível, biqueirade aço, solado de poliuretano bidensidade injetado direto no cabedal, absorção deenergia na área do salto, resistente a óleo combustível, para uso em baixastemperaturas.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (FRIO).
Marcação do CA	No solado.
Referência	QLFX-B93B33311
Validade do CA	23/03/2031

Fabricante / Importador

Empresa	QUALIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA
CNPJ	03.745.249/0001-14
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20345:2015
Cores	Cabedal e solado na cor branca com entressola na cor cinza.

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	1 159 924-203

Restrições e Observações

Observação: I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kN.II) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).III) Cabedal resistente à penetração e à absorção de água (WRU).IV) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**