Certificado de Aprovação — CA Nº 46611

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.205190/2025-36

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	BOTINA - TIPO B
Descrição	Calçado de segurança tipo botina, fechamento em cadarço, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em nãotecido, costurada pelo sistema strobel, com biqueira de composite, soladoem poliuretano bidensidade, injetado direto ao cabedal, com resistência ao escorregamento em piso cerâmico contaminado com detergente e em piso de aço contaminado com óleo (SRC), com absorção de energia na área do salto (E).
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.
Marcação do CA	Cabedal, solado e lingueta.
Referência	52207CPT.
Validade do CA	28/11/2030

Fabricante / Importador

Empresa	KADESH CALCADOS PROFISSIONAIS LTDA
CNPJ	06.293.564/0001-46
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20344:2015
Cores	Preta.

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	EPI 18582/25

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: PARA TRABALHOS COM BAIXA TENSÃO ATÉ 500 V EM AMBIENTE SECO.

Observação: I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kN.II) Calçado isolante elétrico (SI) com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**