EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
**epicheck.com.br**

# Certificado de Aprovação — CA Nº 46655

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19966.205447/2025-50

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | BOTINA - TIPO B |
| **Descrição** | Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em couro curtido ao cromo, região do dorso em material têxtil, forro interno em não tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, palmilha interna removível, solado de poliuretano injetado diretamente no cabedal, resistente à absorção de energia na região do salto. |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES. |
| **Marcação do CA** | No cabedal. |
| **Referência** | R3. |
| **Validade do CA** | 08/12/2030 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | MART SEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| **CNPJ** | 59.841.791/0001-25 |
| **Natureza** | Nacional |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ABNT NBR ISO 20347:2015 |
| **Cores** | Cabedal e solado na cor preta. |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS |
| **Nº Laudo** | 1 157 959-203 |

## Restrições e Observações

**Observação:** Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

**Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:55 | epicheck.com.br**

Verificar online