

Certificado de Aprovação — CA Nº 46666

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.101608/2021-11

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Avental de segurança confeccionado em nãotecido de polipropileno, mangas longas, acabamento do punho em tecido de malha, com tiras para fechamento na cintura e pescoço. Tamanhos: 1,40 m x 1,10 m; 1,40 m x 1,20 m; 1,40 m x 1,30 m; 1,40 m x 1,40 m e 1,50 m x 1,40m.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.
Marcação do CA	Por etiqueta na parte interna.
Referência	"MKCE".
Validade do CA	23/09/2026

Fabricante / Importador

Empresa	MARK FARDAMENTOS LTDA
CNPJ	35.280.984/0001-96
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ISO 16602: 2007 + A1:2012
Tamanhos	1,40 m x 1,10 m; 1,40 m x 1,20 m; 1,40 m x 1,30 m; 1,40 m x 1,40 m e 1,50 m x 1,40m
Cores	Azul.

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	—

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGROTÓXICOS.

Observação: I) EPI aprovado para Tipo (PB) "6" - vestimenta de proteção parcial química com proteção limitada contra líquidos químicos, para a ISO 16602:2007. II) Desempenhos apresentados: a. Nível "2" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado; b. Penetração a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 0-Butanol, 0-O-Xileno; Repelência a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 0-Butanol, 0-O-Xileno, que variam de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado. III) O código 0 indica que o EPI não possui o requisito ou não se destina para a aplicação correspondente. IV) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caeapi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 09:55 | epicheck.com.br



Verificar online