EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 46721

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 47979.232272/2025-40

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça para proteção das pernas, confeccionada em tecido Mercúrio com faixa refletiva. Calça profissional confeccionada em tecido Mercúrio, composição 100% algodão e gramatura de 430 g/m², fabricado pela empresa Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira. Este EPI pode variar no código/modelo dentro dafamília desse documento, essas variações podem ser quanto ao sistema de fechamento, se por velcro, zíper ou botão embutido ou inteiramente fechada, se com ou sem bolso, tamanho e cor.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO, RADIANTE E METAL FUNDIDO - FERRO), CONTRA AGENTES AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES E CONTRA ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO
Marcação do CA	Via etiqueta.
Referência	“CL08”.
Validade do CA	03/09/2030

Fabricante / Importador

Empresa	MARTINS & SA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CNPJ	71.187.165/0001-62
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR IEC 61482-2:2023
Cores	Caqui, Cinza e Azul

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0149 - GTM CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA
Nº Laudo	Certificado de Conformidade 090402 EPI/2025

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA COMBATE A INCÊNDIO

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) O EPI obteve resultado de nível de desempenho classe "2", código "A1+A2" para ISO 11611:2015 e A1+A2 B1 C1 D2 E2 F2 para ABNT NBR ISO 11612:2017, em que:A1+A2 - propagação de pequenas chamas;B1 - calor convectivo; C1 - calor radiante; D2 - grandes massas de metal fundido (alumínio a 780º C); E2 - grandes massas de metal fundido (ferro a 1400º C);F2 - calor de contato.IV) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante. V) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.