

Certificado de Aprovação — CA Nº 46721

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 47979.232272/2025-40

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça para proteção das pernas, confeccionada em tecido Mercúrio com faixa refletiva. Calça profissional confeccionada em tecido Mercúrio, composição 100% algodão e gramatura de 430 g/m², fabricado pela empresa Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira. Este EPI pode variar no código/modelo dentro da família desse documento, essas variações podem ser quanto ao sistema de fechamento, se por velcro, zíper ou botão embutido ou inteiramente fechada, se com ou sem bolso, tamanho e cor.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO, RADIANTE E METAL FUNDIDO - FERRO), CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES E CONTRA ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO
Marcação do CA	Via etiqueta.
Referência	"CL08".
Validade do CA	03/09/2030

Fabricante / Importador

Empresa	MARTINS & SA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CNPJ	71.187.165/0001-62
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR IEC 61482-2:2023
Cores	Caqui, Cinza e Azul

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0149 - GTM CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA
Nº Laudo	Certificado de Conformidade 090402 EPI/2025

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA COMBATE A INCÊNDIO

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) O EPI obteve resultado de nível de desempenho classe "2", código "A1+A2" para ISO 11611:2015 e A1+A2 B1 C1 D2 E2 F2 para ABNT NBR ISO 11612:2017, em que: A1+A2 - propagação de pequenas chamas; B1 - calor convectivo; C1 - calor radiante; D2 - grandes massas de metal fundido (alumínio a 780° C); E2 - grandes massas de metal fundido (ferro a 1400° C); F2 - calor de contato. IV) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante. V) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:50 | epicheck.com.br



Verificar online