

Certificado de Aprovação — CA Nº 46743

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.101730/2021-80

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	BOTINA - TIPO B
Descrição	Calçado de segurança tipo bota frigorífica, fechamento em velcro, confeccionado em microfibra (microfilamentos de poliamida, poliéster e viscose, com fios termoligados e acabamento em poliuretano), palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, solado em poliuretano bidensidade, injetado direto ao cabedal, com resistência ao óleo combustível, com resistência ao escorregamento em piso de ladrilho de cerâmica com solução detergente e em piso de aço com glicerina, com absorção de energia na região do salto, e biqueira constituída em composite.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (FRIO).
Marcação do CA	Na lingueta.
Referência	"55BVLCPT21".
Validade do CA	14/10/2026

Fabricante / Importador

Empresa	KADESH CALCADOS PROFISSIONAIS LTDA
CNPJ	06.293.564/0001-46
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20344:2015
Cores	Branca.

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	—

Restrições e Observações

Observação: I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kN.II) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).III) Cabedal resistente à penetração e à absorção de água (WRU).IV) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:51 | epicheck.com.br



Verificar online