

**Certificado de Aprovação — CA Nº 46755**

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.204489/2025-73

**Equipamento de Proteção Individual**

|                |                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipamento    | LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS                                                                                                                                                                               |
| Descrição      | Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas (poliéster) e fios RPET (de garrafa PET reciclados), 13 gauge, revestimento em PU (poliuretano) na palma e dedos. Tamanhos: 06 (EP), 07 (P), 08 (M), 09 (G), 10 (EG), 11 (EEG). |
| Aprovado para  | PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTEs, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR DE CONTATO).                                                                                            |
| Marcação do CA | Impressão no dorso e/ou etiqueta no punho                                                                                                                                                                                            |
| Referência     | Eco Hope Tátil                                                                                                                                                                                                                       |
| Validade do CA | 15/10/2030                                                                                                                                                                                                                           |

**Fabricante / Importador**

|          |                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| Empresa  | VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA |
| CNPJ     | 10.702.092/0011-87                                             |
| Natureza | Importado                                                      |

**Informações Técnicas**

|               |                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------|
| Norma Técnica | DIN EN 388: 2019                                   |
| Tamanhos      | 06 (EP), 07 (P), 08 (M), 09 (G), 10 (EG), 11 (EEG) |
| Cores         | Verde com branca.                                  |

**Laudo Técnico**

|             |                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| Laboratório | L. A. FALCÃO BAUER - CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE QUALIDADE LTDA |
| Nº Laudo    | Relatório de Ensaio SAU/406.521/36/25                              |

## Restrições e Observações

**Restrições/Limitações:** EPI NÃO APROVADO PARA USO EM OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.

**Observação:** I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 3131A para BS EN 388, com valores variando de 1 (um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que: 3 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 3 - resistência ao rasgamento; 1 - resistência à perfuração por punção; A - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores variando de A a F, sendo F o melhor resultado). II) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho X1XXXX para a EN 407:2004, em que: X - propagação de pequenas chamas; 1 - calor de contato; X - calor convectivo; X - calor radiante; X - respingos de metais fundidos; X - grandes massas de metal fundido (ferro a 1400° C). III) Os valores variam de 1 (um) a 4 (quatro), sendo 1 (um) o pior resultado. IV) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente. V) EPI não aprovado para uso em operações de soldagem e processos similares. VI) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "<https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/s eguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi>". VII) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — [caepi.mte.gov.br](https://caepi.mte.gov.br)

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:47 | [epicheck.com.br](https://epicheck.com.br)



Verificar online