

Certificado de Aprovação — CA Nº 46809

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.204217/2025-73

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	MACACÃO DE SEGURANÇA
Descrição	Macacão de segurança, para proteção contra agentes químicos Tipo - 4, Tipo 5 e Tipo 6, confeccionado em 1 camada de não tecido 50% polipropileno, 50% polietileno, gramatura: 63 g/m²/ Fechamento com zíper e aba protetora, possui capuz, possui elástico no capuz, cintura, tornozelos e punhos / Sem forro.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	VIC-85.160.
Validade do CA	21/08/2030

Fabricante / Importador

Empresa	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CNPJ	07.439.329/0001-00
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	ISO 16602:2007 + A1:2012
Cores	Branco.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX
Nº Laudo	CE-VEST/ICEPEX-I 00015-00-1

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGROTÓXICOS.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVOEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) EPI aprovado para Tipo 4 - Vestimenta de proteção química resistente a líquidos pulverizados, para Tipo 5 - Vestimenta de proteção química com proteção contra aerossol de partículas sólidas e para Tipo 6 - Vestimenta de proteção química com proteção limitada contra líquidos químicos, para a ISO 16602:2007. IV) Desempenhos apresentados: a. Nível "2" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado; b. Penetração de líquido sob pressão (Tipo 4): Acetato de Etila - Material: Nível: 3 / Costuras: Nível: 0; Hidróxido de sódio 40% - Material: Nível: 6 / Costuras: Nível: 6; Ácido sulfúrico 96% - Material: Nível: 6 / Costuras: Nível: 6; Ácido sulfúrico 18% - Material: Nível: 6 / Costuras: Nível: 6; c. Penetração a Líquidos: Ácido Sulfúrico 30% - Nível: 3; Hidróxido de Sódio 10% - Nível: 3; Butanol - Nível: 3; O-Xileno - Nível: 3; d. Repelência a Líquidos: Ácido Sulfúrico 30% - Nível: 3; Hidróxido de Sódio 10% - Nível: 3; Butanol - Nível: 2; O-Xileno - Nível: 2; e. Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 11:27 | epicheck.com.br



Verificar online