EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

# Certificado de Aprovação — CA Nº 46908

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19980.223035/2024-32

| Equipamento de Proteção Individual | |
|---|---|
| **Equipamento** | RESPIRADOR DE ADUÇÃO DE AR TIPO MÁSCARA AUTONÔMA COM CIRCUITO ABERTO |
| **Descrição** | Máscara autônoma ar comprimido circuito aberto demanda pressão positiva. Equipamento composto peça facial inteira G1, borracha preta, tam. P, M ou G; visor mat.rígido transparente; diafragma voz; mascarilha interna; válvula exalação pressão positiva; tirante cabeça 5 pontos borracha, c/fivelas metálicas ajuste rápido; tira nuca p/descanso borracha ou tecido antichama. Opcional touca tecido antichama, p/melhor fixação na nuca, ajuste rápido. Opcional sist.metálicos ou plásticos, fixados laterais aro visor, c/presilhas plásticas e encaixe colocação rápida p/acoplamento capacete bombeiro. Sistema comunicação C1, sinalizador pressão sist.HUD. Dispositivo sist.bocal c/válvulas inalação e exalação e encaixe conexão dupla trava p/válvula demanda M1, que possui 2 botões desengate by-pass central ou lateral tipo borboleta vermelha, e saída p/conexão mangueira preta média pressão fixada saída redutor pressão sist.pneumático versões Tradicional ou Single Line. Mangueira válvula demanda c/manômetro analógico (escala fluorescente) e alarme baixa pressão integrados ou manômetro digital integrado analógico c/alarmes movimento e pânico indicados por luzes e alarme sonoro e sist.telemetria; conexão 2ª válvula demanda c/pç facial ou capuz amarelo carona, conector Y e recurso Clean Connect. Conexão bico engate rápido Quick Fill, p/enchimento rápido cilindro. Acoplamento cilindro por rosca e opcional peça dupla rosca p/uso simultâneo 2 cilindros, ou conexão alphaCLICK engate rápido. Mangueira alta pressão p/versão Single Line do redutor pressão. Cilindros Aço Super Leve, Fibra Carbono ou Composite, volumes 6, 6.8 e 9 L pressão 300 bar e volume 7 L pressão 200 bar, dotados manômetro indicador pressão e válvula segurança redutora fluxo. O redutor é preso a suporte anatômico c/3 regulagens altura, fita c/gancho e argolas fivelas met. ou plást. Arreio c/cinta lombar c/ou s/acolchoamento, c/ou s/tiras ombro, tiras em aramida antichama c/ou s/revestimento mat.polimérico, c/ou s/elementos refletivos, c/ou s/mangas têxteis (túnel) ombro p/mangueiras pneumáticas. Sistema arreio regulável c/fivelas ajuste rápido peito e cintura, suporte anatômico p/descanso válvula demanda, tira peito, protetor borracha p/redutor pressão, laço mat.antichama p/resgate e protetor válvula. O equipamento pode ser fornecido c/os acessórios: a) válvula ASV; b)kit amplificador voz e microfone lapela; c)adaptador lentes corretivas; d)suporte Clip-On visor basculante, p/filtro luz ton.10; e)Capuz Fuga Respihood |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS EM ATMOSFERAS IMEDIATAMENTE PERIGOSAS À VIDA E A SAÚDE (IPVS) E PORCENTAGEM DE OXIGÊNCIO MENOR OU IGUAL A 12,5% AO NÍVEL DO MAR. |
| **Marcação do CA** | Parte inferior do arreio, dispositivo de borracha para apoio |
| **Referência** | MÁSCARA AUTÔNOMA M1. |
| **Validade do CA** | 25/01/2029 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | MSA DO BRASIL EQUIP E INSTRUMENTOS DE SEGURANCA LTDA |
| **CNPJ** | 45.655.461/0001-30 |
| **Natureza** | Importado |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | EN 137:2006 |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | DEKRA |
| **Nº Laudo** | Certificado Nº 11057 A/24/3 PSA |

## Restrições e Observações

**Observação:** Para a adequada utilização do equipamento de proteção respiratória, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Programa de Proteção Respiratória - recomendações, seleção e uso de respiradores", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho.