

Certificado de Aprovação — CA Nº 46908

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.223035/2024-32

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	RESPIRADOR DE ADUÇÃO DE AR TIPO MÁSCARA AUTÔNOMA COM CIRCUITO ABERTO
Descrição	Máscara autônoma ar comprimido circuito aberto demanda pressão positiva. Equipamento composto peça facial inteira G1, borracha preta, tam. P, M ou G; visor mat.rígido transparente; diafragma voz; mascarilha interna; válvula exalação pressão positiva; tirante cabeça 5 pontos borracha, c/fivelas metálicas ajuste rápido; tira nuca p/descanso borracha ou tecido antichama. Opcional touca tecido antichama, p/melhor fixação na nuca, ajuste rápido. Opcional sist.metálicos ou plásticos, fixados laterais aro visor, c/presilhas plásticas e encaixe colocação rápida p/acoplamento capacete bombeiro. Sistema comunicação C1, sinalizador pressão sist.HUD. Dispositivo sist.bocal c/válvulas inalação e exalação e encaixe conexão dupla trava p/válvula demanda M1, que possui 2 botões desengate by-pass central ou lateral tipo borboleta vermelha, e saída p/conexão mangueira preta média pressão fixada saída redutor pressão sist.pneumático versões Tradicional ou Single Line. Mangueira válvula demanda c/manômetro analógico (escala fluorescente) e alarme baixa pressão integrados ou manômetro digital integrado analógico c/alarmes movimento e pânico indicados por luzes e alarme sonoro e sist.telemetria; conexão 2ª válvula demanda c/pç facial ou capuz amarelo carona, conector Y e recurso Clean Connect. Conexão bico engate rápido Quick Fill, p/enchimento rápido cilindro. Acoplamento cilindro por rosca e opcional peça dupla rosca p/uso simultâneo 2 cilindros, ou conexão alphaCLICK engate rápido. Mangueira alta pressão p/versão Single Line do redutor pressão. Cilindros Aço Super Leve, Fibra Carbono ou Composite, volumes 6, 6.8 e 9 L pressão 300 bar e volume 7 L pressão 200 bar, dotados manômetro indicador pressão e válvula segurança redutora fluxo. O redutor é preso a suporte anatômico c/3 regulagens altura, fita c/gancho e argolas fivelas met. ou plást. Arreio c/cinta lombar c/ou s/acolchoamento, c/ou s/tiras ombro, tiras em aramida antichama c/ou s/revestimento mat.polimérico, c/ou s/elementos refletivos, c/ou s/mangas têxteis (túnel) ombro p/mangueiras pneumáticas. Sistema arreio regulável c/fivelas ajuste rápido peito e cintura, suporte anatômico p/descanso válvula demanda, tira peito, protetor borracha p/redutor pressão, laço mat.antichama p/resgate e protetor válvula. O equipamento pode ser fornecido c/os acessórios: a) válvula ASV; b)kit amplificador voz e microfone lapela; c)adaptador lentes corretivas; d)suporte Clip-On visor basculante, p/filtro luz ton.10; e)Capuz Fuga Respihood
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS EM ATMOSFERAS IMEDIATAMENTE PERIGOSAS À VIDA E A SAÚDE (IPVS) E PORCENTAGEM DE OXIGÊNIO MENOR OU IGUAL A 12,5% AO NÍVEL DO MAR.
Marcação do CA	Parte inferior do arreio, dispositivo de borracha para apoio
Referência	MÁSCARA AUTÔNOMA M1.
Validade do CA	25/01/2029

Fabricante / Importador	
Empresa	MSA DO BRASIL EQUIP E INSTRUMENTOS DE SEGURANCA LTDA
CNPJ	45.655.461/0001-30
Natureza	Importado

Informações Técnicas	
Norma Técnica	EN 137:2006

Laudo Técnico	
Laboratório	DEKRA
Nº Laudo	Certificado Nº 11057 A/24/3 PSA

Restrições e Observações	
Observação: Para a adequada utilização do equipamento de proteção respiratória, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Programa de Proteção Respiratória - recomendações, seleção e uso de respiradores", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho.	

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:47 | epicheck.com.br



Verificar online