Certificado de Aprovação — CA Nº 47403

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.206016/2025-19

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA
Descrição	Cinturão de segurança, tipo paraquedista BLUE LINE CG 1A, fabricado em tira de poliéster podendo ser com ou sem faixas refletivas nas suas tiras. Fivelas duplas fabricadas em aço, formato retangular de engate rápido para ajuste, localizadas na tira das pernas. Meia argola localizada na parte dorsal do cinturão fabricada em aço forjado e passador dorsal fabricado em plástico. Tira de ajuste peitoral fabricada em material sintético com fechamento através de fecho plástico de engate rápido ou fechamentoatravés de argolas metálicas. O cinturão de segurança é utilizado com os seguintes talabartes e trava quedas de segurança: 1) Talabartes de segurança: CG 140; CG 331C; CG 331Y; CG 342AB; CG 343AB; CG 344AB; CG 346D; CG 389; CG 390; CG 391; CG 392; CG 393; CG 394K; CG 395; CG 395N; CG 396; CG 397; CG 398K; CG 399D e CG 400RC. 2) Trava quedas: CG 524; CG 525; CG 526; CG 528; CG 535; CG 535ABS; CG 545; CG 500D; CG 6C; CG 6F; CG 10C; CG15C; CG 35F; CG ATOM-X²; CG ATOM-X²; CG ATOM FLEX 64 (Versão: CG ATOM FLEX 55) e EVOLUTION.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA.
Marcação do CA	Na etiqueta costurada no cinturão.
Referência	BLUE LINE CG 1A
Validade do CA	09/12/2027

Fabricante / Importador

Empresa	CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ	36.427.615/0001-46
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR 15836:2020

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0018 - BVQI do Brasil Sociedade Ceretificadora Ltda
Nº Laudo	Certificado de conformidade n° BR43386004

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO C DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) É proibida a utilização de talabarte de segurança sem absorvedor de energia integrado para retenção de queda.IV) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**