Certificado de Aprovação — CA Nº 47481

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 14022.133960/2022-25

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CAPUZ COM VISOR
Descrição	Capuz de segurança com visor para uso com capacete composto de capuz tipo carrasco confeccionado em Texíon G com forro de lã e algodão antichamas, visor duplo composto por lente externa em policarbonato incolor e interna em policarbonato verde com película dourada unidos através de velcro nas bordas, onde este conjunto é preso a um arco de alumínio através de três pinos e dois parafusos pela parte superior. Este arco é encaixado na aba do capacete CA nº 8.304 e em suas extremidades é fixada uma mola metálica que se estende pela parte traseira do casco do capacete. O capuz é dotado de uma abertura frontal com bordas laterais recobertas com velcro para fixação nos visores. Capuz com visor para uso com capacete de segurança CA nº 8.304 (fabricante do capacete: MSA do Brasil Equipamentos e Instrumentos de Segurança Ltda.).
Aprovado para	PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO, RADIANTE E METAIS FUNDIDOS) E PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS (U6), INFRAVERMELHO (R10) E LUZ INTENSA (L5).
Marcação do CA	Na etiqueta
Referência	10036 TG.
Validade do CA	18/04/2027

Fabricante / Importador

Empresa	JGB EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA.
CNPJ	90.278.565/0001-28
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ANSI/ISEA Z87.1-2015
Cores	Capuz verde, forro bege, visor dourado.

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	1 129 538-203

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO.

Observação: I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho A1 B3 C3 D3 E3 F3 para ABNT NBR ISO 11612:2017, em que:A1 - propagação de pequenas chamas;B3 - calor convectivo; C3 - calor radiante; D3 - grandes massas de metal fundido (alumínio a 780º C); E3 - grandes massas de metal fundido (ferro a 1400º C);F2 - calor de contato. II) EPI não aprovado para uso em operações de soldagem e processos similares.III) EPI não aprovado contra Soldagem e Processos Similares (W).IV) Visor aprovado para a resistência a alto impacto, devendo apresentar a marcação "+" segundo a norma técnica ANSI/ISEA Z87.1-2015. O visor possui essa marcação.V) Deve ser utilizado com o Capacete de Segurança, Classe A, portador do CA nº 8304.VI) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**