# Certificado de Aprovação — CA Nº 47507

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19966.100605/2022-33

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | BOTINA - TIPO B |
| **Descrição** | Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em cadarço, confeccionado em couro nobuck curtido ao cromo, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, sem biqueira de proteção, solado de poliuretano bidensidade, injetado direto no cabedal, resistente ao escorregamento em piso de ladrilho de cerâmica com solução de sabão e ao escorregamento em piso de aço com glicerina, indicado para uso eletricista. |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS. |
| **Marcação do CA** | Na lingueta. |
| **Referência** | EL403GMPVC21. |
| **Validade do CA** | 24/04/2027 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | KADESH CALCADOS PROFISSIONAIS LTDA |
| **CNPJ** | 06.293.564/0001-46 |
| **Natureza** | Nacional |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ABNT NBR ISO 20344:2015 |
| **Cores** | Marrom. |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS |
| **Nº Laudo** | EPI 12733/22 |

## Restrições e Observações

**Restrições/Limitações:** PARA TRABALHOS COM BAIXA TENSÃO (ATÉ 500 V) EM AMBIENTE SECO.

**Observação:** Calçado isolante elétrico (OI), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

**Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:55 | epicheck.com.br**

Verificar online