

Certificado de Aprovação — CA Nº 47524

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.100655/2022-11

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	BOTINA - TIPO B
Descrição	Calçado de segurança tipo botina, fechamento em cadarço, confeccionado em couro nobuck curtido ao cromo, palmilha de montagem em não tecido costurada pelo sistema strobel, solado em poliuretano bidensidade, injetado direto ao cabedal, biqueira constituída em composite, para uso eletricitista, com resistência ao escorregamento em piso de ladrilho de cerâmica com solução detergente e em piso de aço com glicerina (SRC), com absorção de energia na região do salto.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.
Marcação do CA	Na lingueta.
Referência	EL403GMCPT.
Validade do CA	27/04/2027

Fabricante / Importador

Empresa	KADESH CALCADOS PROFISSIONAIS LTDA
CNPJ	06.293.564/0001-46
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20344:2015
Cores	Marrom.

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	EPI 12892/22

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: PARA TRABALHOS COM BAIXA TENSÃO (ATÉ 500 V) EM AMBIENTE SECO.

Observação: I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kN. II) Calçado isolante elétrico (SI), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 11:42 | epicheck.com.br



Verificar online