

Certificado de Aprovação — CA Nº 47573

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19964.104328/2022-58

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	BOTA DE CANO LONGO - TIPO D
Descrição	Calçado de segurança de uso profissional, tipo bota cano longo, confeccionada em couro, biqueira de composite, cabedal resistente a penetração e absorção de água, palmilha de montagem em fibras não metálicas resistente a perfuração fixada ao cabedal pelo sistema strobel, solado em poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, com sistema de absorção de impacto na região do calcanhar, resistente ao óleo combustível.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELOS E CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES.
Marcação do CA	No solado.
Referência	9 035 0.
Validade do CA	06/05/2027

Fabricante / Importador

Empresa	C A B INDUSTRIAL LTDA
CNPJ	00.603.844/0001-27
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20344:2015
Cores	Preta.

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	EPI 12902/22

Restrições e Observações

Observação: I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kN.II) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).III) Cabedal resistente à penetração e à absorção de água (WRU).IV) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:47 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)