

Certificado de Aprovação — CA Nº 47586

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.100818/2022-65

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	BOTA DE CANO LONGO - TIPO D
Descrição	Calçado de segurança para uso profissional, tipo bota cano longo, confeccionado em couro vaqueta hidrofugada, fechamento em zíper, com biqueira de composite, protetor de metatarso, caneleira, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade injetado direto no cabedal resistente à óleos combustíveis e com absorção de energia na área do salto.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANANTES.
Marcação do CA	No cabedal com opção no solado
Referência	TFM-CH.
Validade do CA	10/05/2027

Fabricante / Importador

Empresa	FHIORUK INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ	12.503.608/0001-18
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20344:2015
Cores	Preta

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	EPI 12945/22

Restrições e Observações

Observação: I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kN.II) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E), com proteção de metatarso (M) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente)(SRA).III) Cabedal resistente à penetração e à absorção de água (WRU).IV) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 11:42 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)