EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

# Certificado de Aprovação — CA Nº 47823

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19966.200464/2026-81

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | CALÇADO BAIXO - TIPO A |
| **Descrição** | Calçado ocupacional de uso profissional tipo calçado baixo, fechamento através de atacadores, cabedal confeccionado em material têxtil, forro da gáspea em nãotecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em nãotecido fixada pelo sistema strobel, biqueira de polipropileno para conformação, solado de poliuretano bidensidade, absorção de energia na região do salto e resistente ao óleo combustível. |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES. |
| **Marcação do CA** | No cabedal. |
| **Referência** | EST 01. |
| **Validade do CA** | 17/03/2031 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | ESTIVAL CALCADOS DE SEGURANCA LTDA |
| **CNPJ** | 01.145.506/0001-51 |
| **Natureza** | Nacional |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ABNT NBR ISO 20347:2015 |
| **Cores** | Cabedal e solado na cor preta com entressola na cor branca. |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS |
| **Nº Laudo** | RELATÓRIO DE ENSAIO No 1 159 703 - 203 |

## Restrições e Observações

**Observação:** I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).II) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

**Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:09 | epicheck.com.br**

Verificar online