Certificado de Aprovação — CA Nº 47860

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.103304/2022-61

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	BOTINA - TIPO B
Descrição	Calçado de segurança para uso profissional, tipo botina, cabedal confeccionado em couro vaqueta, fechamento em atacador (cadarço), com biqueira em composite, palmilha de montagem isolante com fibras especiais não metálicas resistente a penetração e montada pelo sistema strobel, palmilha interna isolante e removível, solado bicomponente em poliuretano e borracha isolante para altas temperaturas, injetado direto no cabedal, para uso eletricista.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS, CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E PERFURANTES E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.
Marcação do CA	No solado.
Referência	BT 803 CD AA - HEPA.
Validade do CA	12/07/2027

Fabricante / Importador

Empresa	BOMPEL INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA
CNPJ	79.712.642/0001-73
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20344:2015
Cores	Preta.

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	EPI 13201/22

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: PARA TRABALHOS COM BAIXA TENSÃO (ATÉ 500 V) EM AMBIENTE SECO.

Observação: I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kN.II) Calçado isolante elétrico (SI), com isolamento resistente ao calor (HI), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente)(SRA).III) Solado resistente ao contato com calor (HRO).

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**