Certificado de Aprovação — CA Nº 47874

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 14022.174611/2022-63

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça de segurança confeccionada em tecido Nomex 6 oz/yd², composto de meta-aramida, para-aramida e antiestético, com aplicação de faixas retrorrefletivas, sistema de fechamento frontal com zíper e botão, cós meio elástico e passantes.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR E CHAMAS) PARA USO EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR, CHAMAS, CONTATO, CONVECTIVO E RADIANTE).
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	CALÇA NOMEX® 6 OZ/YD²".
Validade do CA	14/07/2027

Fabricante / Importador

Empresa	VECTRA WORK INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA
CNPJ	11.694.789/0001-44
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 11612:2017
Cores	Azul.

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	1 133 087-203

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E INCÊNDIOS DE ESTRUTURAS.

Observação: I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho "A1 + A2" para ISO 15384:2018. II) O Código A1 (Procedimento A) ou A2 (Procedimento B) depende do método escolhido para o ensaio de propagação de chamas.III) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho A1+A2 B1 C2 DX EX F1 para ABNT NBR ISO 11612:2017, em que:A1+A2 - propagação de pequenas chamas;B1 - calor convectivo; C2 - calor radiante; DX - grandes massas de metal fundido (alumínio a 780º C); EX - grandes massas de metal fundido (ferro a 1400º C); F1 - calor de contato. IV) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente.V) EPI não aprovado para uso em operações de soldagem e processos similares.VI) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**