

Certificado de Aprovação — CA Nº 47964

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19964.107905/2022-63

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇADO BAIXO - TIPO A
Descrição	Calçado de segurança tipo sapato, cor preta, confeccionado em couro curtido ao cromo, fechamento em cadarço de amarrar, forrada em têtil com linha de poliéster, palmilha de montagem em não tecido montado pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade na cor preta com entressola cinza, injetado direto ao cabedal com biqueira de composite. Solado resistente ao óleo combustível.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES.
Marcação do CA	Na lingueta e solado
Referência	733.
Validade do CA	28/07/2027

Fabricante / Importador

Empresa	COSTA OESTE FABRICA DE BOTINAS LTDA
CNPJ	03.006.337/0001-02
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20344:2015
Cores	Preta.

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	EPI 13153/22

Restrições e Observações

Observação: I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kN.II) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E), com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).III) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 12:42 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)