EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

# Certificado de Aprovação — CA Nº 48008

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19966.101391/2022-12

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | BOTA MEIO-CANO - TIPO C |
| **Descrição** | Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota de meio cano, cor preta, com atacadores, confeccionado em couro, forro da lateral em tecido malha preta, forro da gáspea e região do salto em não tecido cinza, lingueta de couro, palmilha de montagem em couro fixada pelo sistema strobel, palmilha interna removível de não tecido cinza, solado de poliuretano bi densidade preto. |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES. |
| **Marcação do CA** | Na lateral do solado. |
| **Referência** | 25OB. |
| **Validade do CA** | 08/08/2027 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | VIPOSA S.A |
| **CNPJ** | 83.054.437/0001-35 |
| **Natureza** | Nacional |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ABNT NBR ISO 20344:2015 |
| **Cores** | Preta. |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | Instituto SENAI de Tecnologia em Calçado e Logísitica |
| **Nº Laudo** | 449/2020-1 |

## Restrições e Observações

**Observação:** I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).II) Cabedal resistente ao corte (CR) e à penetração e à absorção de água (WRU).III) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

**Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:06 | epicheck.com.br**

Verificar online