

Certificado de Aprovação — CA Nº 48048

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19964.110353/2022-71

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇADO BAIXO - TIPO A
Descrição	Calçado ocupacional tipo calçado baixo (sapato), fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em material polimérico impermeável, solado de borracha resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, absorção de energia na área do salto, resistente ao óleo combustível e com palmilha interna removível.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANANTES E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.
Marcação do CA	No solado.
Referência	01.
Validade do CA	14/08/2027

Fabricante / Importador

Empresa	GRIPMAX CALCADOS ANTIDERRAPANTES LTDA
CNPJ	07.605.005/0001-97
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20347:2015
Cores	Calçado na cor branca ou preta com soleta na cor bege

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	1 133 388-203; 1 133 389-203.

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: NÃO UTILIZAR EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO.

Observação: I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).II) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:48 | epicheck.com.br



Verificar online