

Certificado de Aprovação — CA Nº 48055

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19964.110529/2022-94

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	RESPIRADOR DE ADUÇÃO DE AR TIPO MÁSCARA AUTÔNOMA DE AR COMPRIMIDO COM CIRCUITO ABERTO DE DEMANDA COM PRESSÃO POSITIVA
Descrição	Respirador de adução de ar tipo máscara autônoma de ar comprimido com circuito aberto de demanda com pressão positiva, é composto por uma peça facial inteira confeccionada em silicone amarelo ou EPDM/neoprene preto e visor transparente. A peça facial poderá possuir sistemas de comunicação tipo amplificador de voz e/ou sistema de rádio. O visor poderá ser fixado através de encaixe específico e parafuso a um aro em material metálico ou polimérico. Na parte frontal da peça existe um bocal, sendo este preso na peça através de uma abraçadeira metálica de pressão e na parte inferior desse bocal localiza-se o dispositivo da válvula de exalação com sistema de pressão positiva. O equipamento ainda poderá possuir uma peça facial inteira, onde o visor transparente é fixado através de um aro de material plástico e parafuso, e o bocal é preso através de uma peça em mat. plástico na parte inferior do próprio visor. Nesse bocal, na parte inferior está uma válvula de exalação com sistema de pressão positiva. Ambos os bocais possuem um encaixe tipo baioneta para fixação da válvula de demanda de pressão positiva, um dispositivo com o diafragma de voz, uma mascarilha interna com duas válvulas de inalação. Ao corpo das peças está um tirante de cabeça c/05 pontos de apoio. Na válvula de demanda está fixada uma das extremidades de uma mangueira de média pressão, cuja extremidade inferior é dotada de um bico para acoplamento direto (engate rápido) a outra mangueira de média pressão provenientes de uma das saídas de um sistema dotado de válvula redutora de pressão. Em uma das saídas do sistema de redução da pressão poderá estar uma conexão para uma mangueira de média pressão, possuindo na sua extremidade um dispositivo de engate rápido para outra peça facial (sistema carona) ou um capuz de resgate. No redutor de pressão, conecta-se uma mangueira dotada de um manômetro, analógico ou digital, indicador da pressão do ar respirável do sistema, sendo esses dotados de sistema para alarme sonoro (apito). As mangueiras estão embutidas na própria estrutura do suporte anatômico. O suporte básico, confeccionado em fibra de carbono anti-estática, é dotado de correias de sustentação. O redutor de pressão é preso ao suporte anatômico e possui um sistema de rosca ou um sistema de engate rápido (QC-300 bar), no qual é acoplado o cilindro c/ ar respirável, de composite fibra de carbono ou aço e c/pressão de 200 bar ou 300 bar. Os cilindros podem possuir volumes de 6, 6.8, 7, 8 e 9 litros.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS EM ATMOSFERAS IMEDIATAMENTE PERIGOSAS À VIDA E A SAÚDE (IPVS) E PORCENTAGEM DE OXIGÊNIO MENOR OU IGUAL A 12,5% AO NÍVEL DO MAR.
Marcação do CA	Na parte inferior do suporte, próximo ao redutor de pressão.
Referência	Dräger Série PSS AirBoss.
Validade do CA	26/04/2027

Fabricante / Importador	
Empresa	DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA.
CNPJ	07.857.433/0001-07
Natureza	Importado

Informações Técnicas	
Norma Técnica	EN 137:2006
Cores	Amarelo ou preto / visor transparente

Laudo Técnico	
Laboratório	BSI
Nº Laudo	CE 767703

Restrições e Observações	
Observação: Para a adequada utilização do equipamento de proteção respiratória, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Programa de Proteção Respiratória - recomendações, seleção e uso de respiradores", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho.	

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caeapi.mte.gov.br
--

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 09:54 | epicheck.com.br



Verificar online