

Certificado de Aprovação — CA Nº 48079

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 14022.189690/2022-15

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	RESPIRADOR DE ADUÇÃO DE AR TIPO MÁSCARA AUTÔNOMA DE AR COMPRIMIDO COM CIRCUITO ABERTO DE DEMANDA COM PRESSÃO POSITIVA
Descrição	Respirador de adução de ar tipo máscara autônoma de ar comprimido com circuito aberto de demanda com pressão positiva. O equipamento composto por uma peça tipo máscara facial inteira, em borracha de silicone seu corpo. Um visor em material rígido transparente é fixado ao corpo da peça através de um ar em material plástico, através de parafusos metálicos. No lateral do corpo da máscara existem pontos, onde estão presas as pontas de um tirante, com sistema de ajuste rápido através de fivelas metálicas. Na parte inferior existe uma tira de nuca para suporte da mesma. As peças possuem na sua parte central inferior um sistema de bocal, na sua parte interna de uma mascarilha, sendo dotadas de duas válvulas de inalação; um diafragma de voz e na parte inferior desse sistema está uma válvula de exalação para pressão positiva. Ao sistema de bocal que possui encaixe frontal tipo baioneta onde será acoplada a válvula de demanda automática. A válvula de demanda; possui na sua parte central um botão para acionamento em caso de necessidade e/ou travamento da saída do ar; A válvula de demanda possui uma saída lateral adotada de conexão metálica, para a fixação de uma das extremidades da mangueira de média pressão; sendo que a outra extremidade da mesma é conectada através de engate rápido em uma das saídas do redutor de pressão. Na outra saída do redutor de pressão que é fixo ao suporte anatômico, existe uma outra mangueira, cuja outra extremidade possui um manômetro com escala. Fixado ao redutor de pressão está um dispositivo de alarme e o sistema de rosca com registro para o acoplamento com do cilindro de ar respirável confeccionado em aço leve com volume de 6.0 litros e com pressão de enchimento de 300 bar. Ou em composite com volume de 6,8 litros pressão 300 bar. Opcionalmente o equipamento poderá ser dotado de sistema carona, onde uma conexão "Y" será necessária para o acoplamento de outra válvula de demanda com outra peça tipo máscara facial inteira. O suporte anatômico possui um sistema de fitas ajustáveis para fixação do cilindro e é dotado na sua parte inferior de sistema almofadado que é preso junto a um cinto dotado de fivelas em material de ajuste rápido. Fabricante: FENAN SAFETY (SHANGHAI) CO., LTD.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS EM ATMOSFERAS IMEDIATAMENTE PERIGOSAS À VIDA E A SAÚDE (IPVS) E PORCENTAGEM DE OXIGÊNIO MENOR OU IGUAL A 12,5% AO NÍVEL DO MAR.
Marcação do CA	No suporte anatômico
Referência	SCBA RHZKF
Validade do CA	29/07/2026

Fabricante / Importador

Empresa	CEPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA
CNPJ	32.643.987/0001-59
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	EN 137:2006
---------------	-------------

Laudo Técnico

Laboratório	DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE REALIZADA NO EXTERIOR
Nº Laudo	Certificado – CE-PC-210601-240-03-9A

Restrições e Observações

Observação: Para a adequada utilização do equipamento de proteção respiratória, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Programa de Proteção Respiratória - recomendações, seleção e uso de respiradores", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 11:28 | epicheck.com.br



Verificar online