

Certificado de Aprovação — CA Nº 48211

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.206550/2025-17

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Vestimenta para proteção do tronco com cobertura a partir da base do pescoço estendendo-se até o quadril, de mangas compridas com cobertura total até os punhos, com fechamento frontal, sem faixa retrorrefletiva, confeccionada em tecido retardante a chamas composto por três camadas, sendo: 1ª e 3ª camadas em Nomex® Essential Arc (Protera®), 62% modacrílico, 36% aramidas, 2% fibra antiestática, gramatura nominal de 220 g/m²; e 2ª camada em Feltro E-89, 100% aramidas, gramatura nominal de 54 g/m², ATPV de 49cal/cm², fabricados pela empresa Performance Specialty Products do Brasil Serviços e Comércio de Produtos Eletrônicos e de Proteção e Segurança Ltda (Dupont). Esta vestimenta pode variar no código ou modelo dentro da família. Essas variações podem ocorrer quanto ao tipo de fechamento frontal (por zíper, velcro, botão ou zíper + velcro); no tipo de gola (tradicional – social ou tipo padre com velcro); no tipo de punhos (com ou sem elástico, com ou sem botão, com ou sem velcro); no tipo de bainha (com ou sem elástico); com ou sem bolsos (confeccionados no mesmo tecido), na cor do tecido e nos tamanhos. Tamanhos: 1 (38), 2 (42), 3 (46), 4 (50), 5 (54), 6 (58), 7 (62), 8 (66), 9 (70), 10 (74), 11 (78), 12 (82).
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO E RADIANTE) E CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Na etiqueta
Referência	Jaqueta de Segurança confeccionada em tecido com 3 camadas - J3PR65OZ
Validade do CA	04/12/2030

Fabricante / Importador

Empresa	ALSCO BRASIL LTDA
CNPJ	33.325.184/0005-42
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 11612:2017
Tamanhos	1 (38), 2 (42), 3 (46), 4 (50), 5 (54), 6 (58), 7 (62), 8 (66), 9 (70), 10 (74), 11 (78), 12 (82)
Cores	Azul claro, azul marinho, azul royal, cinza, laranja, verde claro.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0166 - INNOVACERT CERTIFICAÇÕES LTDA
Nº Laudo	Certificado de Conformidade nº CE-VTM-INNOVA-00001-9

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVOEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho A1 B2 C2 DX EX F2 para ABNT NBR ISO 11612:2017, em que: A1 - propagação de pequenas chamas; B2 - calor convectivo; C2 - calor radiante; DX - grandes massas de metal fundido (alumínio a 780° C); EX - grandes massas de metal fundido (ferro a 1400° C); F2 - calor de contato. IV) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente. V) EPI não aprovado para uso em operações de soldagem e processos similares. VI) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário. VII) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:47 | epicheck.com.br



Verificar online