

**Certificado de Aprovação — CA Nº 48212**

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.118276/2022-87

**Equipamento de Proteção Individual**

|                |                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipamento    | VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO                                                                     |
| Descrição      | Avental de segurança impermeável tipo frontal, confeccionado em tecido PVC com forro misto de algodão. |
| Aprovado para  | PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.                 |
| Marcação do CA | Etiqueta costurada no avental.                                                                         |
| Referência     | PAM 30                                                                                                 |
| Validade do CA | 15/09/2027                                                                                             |

**Fabricante / Importador**

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Empresa  | PAMCOLD DO BRASIL LTDA |
| CNPJ     | 11.128.320/0001-48     |
| Natureza | Nacional               |

**Informações Técnicas**

|               |              |
|---------------|--------------|
| Norma Técnica | BS 3546:1974 |
| Cores         | Verde        |

**Laudo Técnico**

|             |                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Laboratório | IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS |
| Nº Laudo    | 13426/ 22                                                                |

**Restrições e Observações****Restrições/Limitações:** EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGENTES METEOROLÓGICOS (CHUVA).

**Observação:** I) O EPI apresenta resultado de desempenho "nível 4" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.7 do Anexo I da Portaria MTP 672/2021. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. II) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

Consulta realizada em 06/10/2026 às 13:35 | [epicheck.com.br](https://epicheck.com.br)



[Verificar online](#)