

Certificado de Aprovação — CA Nº 48235

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.203841/2025-53

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA
Descrição	Cinturão paraquedista/abdominal. Confeccionado em fitas de 45mm (primárias) e 20mm (secundárias), de poliéster. Pontos de engate para retenção de queda: 1 Dorsal em argola têxtil em fita de poliéster; 2 Frontais/peitorais para engate simultâneo em argola têxtil em fita de poliéster. Pontos de engate para posicionamento/restrrição: 2 Laterais para engate simultâneo em argola têxtil em fita de poliéster. Outros elementos de engate: 2 nos ombros para engate simultâneo em laço de fita de poliéster, para resgate. O cinturão deve ser utilizado com os seguintes acessórios: 1- Talabartes de segurança contra queda: REACTOR 55 – TC-0022; REACTOR 110 – TC-0026. 2- Talabartes de posicionamento: SITE – TC-0024. 3- Trava-quedas retráteis: RELOCK 10 – TB-0029. 4- Trava-quedas deslizantes: LUCK – TB-0020; STEEL – TB-0012; LUCK RESCUE – TB-0020A. Tamanhos: S (TC-0149), ML (TC-0147, TC-0150), XL (TC-0148, TC-0151).
Aprovado para	PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA.
Marcação do CA	Fita dorsal.
Referência	Iz Four Ref.: TC-0147, TC-0148, TC-0149 / Iz Four E Ref.: TC-0150, TC-0151.
Validade do CA	08/08/2028

Fabricante / Importador

Empresa	W1 PEREZ SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
CNPJ	10.967.528/0001-98
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR 15835:2020
Tamanhos	S (TC-0149), ML (TC-0147, TC-0150), XL (TC-0148, TC-0151)
Cores	Predominantemente preto.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0166 - INNOVACERT CERTIFICAÇÕES LTDA
Nº Laudo	Certificado de Conformidade Nº CE-EPI-INNOVA-00011-12.

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO C DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) É proibida a utilização de talabarte de segurança sem absorvedor de energia integrado para retenção de queda. IV) Trava-quedas excluído por solicitação do fabricante em 02/05/2024: LUCK RESCUE – TB-0020 V) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 09:53 | epicheck.com.br



Verificar online