

Certificado de Aprovação — CA Nº 48237

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.200692/2026-51

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	BOTA MEIO-CANO - TIPO C
Descrição	Calçado de segurança de uso profissional tipo bota meio cano, fechamento em velcro, cabedal confeccionado em microfibras respirável e resistente à água, forro interno em tecido dublado com lã sintética, palmilha de montagem em não tecido dublada por lã sintética e costurada através do sistema strobil, palmilha interna removível, biqueira de composite, solado de poliuretano bidensidade injetado direto no cabedal, absorção de energia na área do salto, resistente a óleo combustível, para uso em baixas temperaturas.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (FRIO).
Marcação do CA	No solado.
Referência	QLFX-B93B43411.
Validade do CA	23/03/2031

Fabricante / Importador

Empresa	QUALIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA
CNPJ	03.745.249/0001-14
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20345:2015
Cores	Cabedal e solado na cor branca com entressola cinza.

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	1 159 720-203

Restrições e Observações

Observação: I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kN.II) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).III) Cabedal resistente à penetração e à absorção de água (WRU).IV) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:23 | epicheck.com.br



Verificar online