EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

# Certificado de Aprovação — CA Nº 48248

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19964.114718/2022-36

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | PERNEIRA |
| **Descrição** | Perneira de segurança confeccionada em tecido de algodão aluminizado, costurado todo em linha de aramida, fechamento em velcro com lapela de segurança. |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO, RADIANTE E METAIS FUNDIDOS). |
| **Marcação do CA** | Etiqueta. |
| **Referência** | EXT007 |
| **Validade do CA** | 27/09/2027 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | RIO VALLEY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA |
| **CNPJ** | 09.179.886/0001-57 |
| **Natureza** | Nacional |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ABNT NBR ISO 11612:2017 |
| **Cores** | Cinza aluminizado. |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS |
| **Nº Laudo** | EPI 13507/22 |

## Restrições e Observações

**Restrições/Limitações:** EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO.

**Observação:** I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho A1+A2 B2 C3 D3 E3 F3 para ABNT NBR ISO 11612:2017, em que:A1+A2 - propagação de pequenas chamas;B2 - calor convectivo; C3 - calor radiante; D3 - grandes massas de metal fundido (alumínio a 780º C); E3 - grandes massas de metal fundido (ferro a 1400º C); F3 - calor de contato. II) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

**Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:03 | epicheck.com.br**

Verificar online