

Certificado de Aprovação — CA Nº 48303

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.200965/2026-68

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA
Descrição	Cinturão paraquedista/abdominal. Confeccionado em fitas de 45mm (primárias) de poliéster. Pontos de engate para retenção de queda: 1 Dorsal em argola têxtil em fita de poliéster; 1 Frontal/peitoral em argola têxtil em fita de poliéster. Pontos de engate para posicionamento/restrrição: 2 Laterais para engate simultâneo em anel têxtil em fita de poliéster; 1 Umbilical em argola de alumínio; 1 Lombar em anel têxtil em fita de poliéster. Versão Fivex Light Eletric: possui fivelas e argolas com revestimento e fivelas com capa protetora em EVA. O cinturão deve ser utilizado com os seguintes acessórios: 1- Talabartes de segurança contra queda: REACTOR 55 – TC-0022; REACTOR 110 – TC-0026. 2- Talabartes de posicionamento: SITE – TC-0024. 3- Trava-quedas retráteis: RELOCK 10 – TB-0029. 4- Trava-quedas deslizantes: LUCK – TB-0020; STEEL – TB-0012; LUCK RESCUE – TB-0020A. Tamanhos: S (TC-0109/ TC-0172), ML (TC-0107/ TC-0170) e XL (TC-0108/TC-0171).
Aprovado para	PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA.
Marcação do CA	Fita dorsal.
Referência	Fivex Light II – Ref.: TC-0107, TC-0108, TC-0109 - Versão: Fivex Light Eletric – Ref.: TC-0170, TC-0171, TC-0172.
Validade do CA	08/08/2028

Fabricante / Importador

Empresa	W1 PEREZ SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
CNPJ	10.967.528/0001-98
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR 15835:2020
Tamanhos	S (TC-0109/ TC-0172), ML (TC-0107/ TC-0170) e XL (TC-0108/TC-0171)
Cores	Predominantemente preto.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0166 - INNOVACERT CERTIFICAÇÕES LTDA
Nº Laudo	Certificado de Conformidade Nº CE-EPI-INNOVA-00011-10.

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO C DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) É proibida a utilização de talabarte de segurança sem absorvedor de energia integrado para retenção de queda. VI) Trava-quedas excluído por solicitação do fabricante em 02/05/2024: LUCK RESCUE – TB-0020IV) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 09:55 | epicheck.com.br



Verificar online