

Certificado de Aprovação — CA Nº 48409

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19964.118653/2022-06

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Japona de segurança confeccionado em tecido externo de aramida e antiestético com acabamento rip stop sistema gêmeos, barreira de película Politetrafluoretileno (PTFE) e não tecido de fibras de aramida moldadas com alvéolos em 3D e forro de meta aramida e viscose com acabamento de rip stop sistema gêmeos. Alças de fibras aramida para resgate por arraste, com abertura na parte traseira superior e janela na parte traseira inferior. Fechamento duplo frontal de zíper e velcro. Bolsos inferiores embutidos, bolso de rádio, suporte de lanterna, flip de rádio e tarja de identificação do usuário. Reforço externo no cotovelo de borracha, espumas internas nos ombros e cotovelos. Faixas refletivas fixa na tampa da alça de resgate, braços, antebraços, tórax, costas e toda a circunferência da barra. Mangas com punho de malha embutido e poço de água com película de PTFE. : Tamanhos femininos: PQ, MD, GD, GG, EG e EGG; Tamanhos masculinos: Tamanho 1: MÉDIO 0, GRANDE 0 e EXTRA GRANDE 0; Tamanho 2: MÉDIO 1, GRANDE 1 e EXTRA GRANDE 1; Tamanho 3: MÉDIO 2, GRANDE 2 e EXTRA GRANDE 2; Tamanho 4: MÉDIO 3, GRANDE 3 e EXTRA GRANDE 3; Tamanho 5: MÉDIO 4, GRANDE 4 e EXTRA GRANDE 4.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR E CHAMAS) PARA USO EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO DE ESTRUTURAS.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	BM 409.
Validade do CA	11/11/2027

Fabricante / Importador

Empresa	INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA
CNPJ	61.353.199/0001-26
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	EN 469:2020
Cores	Preta.

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	1 136 501-203

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E INCÊNDIOS FLORESTAIS.

Observação: Os níveis de desempenho para EN 469:2020 variam de 1 (um) a 2 (dois), sendo 2 (dois) o melhor resultado. O EPI obteve resultados de níveis de desempenho X2 Y2 Z2, em que: X2 - Transferência de calor (convectivo e radiante); Y2 - Resistência à penetração de água; Z2 - Resistência ao vapor de água.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:22 | epicheck.com.br



Verificar online