

**Certificado de Aprovação — CA Nº 48576**

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.125143/2022-89

**Equipamento de Proteção Individual**

|                |                                                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipamento    | LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS                                                                     |
| Descrição      | Luva de segurança confeccionada em borracha natural, lisa, ambidestra, não estéril, com pó.                    |
| Aprovado para  | LUVA TIPO C PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES QUÍMICOS (BASES INORGÂNICAS (K) E PERÓXIDOS (P)). |
| Marcação do CA | Punho e embalagem.                                                                                             |
| Referência     | LUVA DE LÁTEX - TRIX.                                                                                          |
| Validade do CA | 19/12/2027                                                                                                     |

**Fabricante / Importador**

|          |                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------|
| Empresa  | EXCELMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA |
| CNPJ     | 30.518.247/0001-65                                               |
| Natureza | Importado                                                        |

**Informações Técnicas**

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Norma Técnica | DIN EN 420/2010 + A1:2009 |
| Cores         | Branca.                   |

**Laudo Técnico**

|             |                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| Laboratório | L. A. FALCÃO BAUER - CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE QUALIDADE LTDA |
| Nº Laudo    | SAU/ID-359512/22                                                   |

## Restrições e Observações

**Restrições/Limitações:** NÃO UTILIZAR PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES.

**Observação:** I) LUVA DESCARTÁVEL.II) O EPI obteve níveis de desempenho apresentados para resistência à permeação, segundo a EN 374, com valores variando de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado: 3 - Hidróxido de sódio 40%; 1 - Hidróxido de amônio 25%; 6 - Peróxido de hidrogênio 30% e 1 - Formaldeído 37%.III) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "<https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi>".IV) Verificar junto ao fabricante as especificações técnicas do EPI frente a outras substâncias químicas, conforme ensaios realizados em laboratório nacional acreditado junto ao INMETRO.)

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — [caepi.mte.gov.br](https://caepi.mte.gov.br)

### EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 09:49 | [epicheck.com.br](https://epicheck.com.br)



Verificar online