

Certificado de Aprovação — CA Nº 48595

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.207383/2024-41

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	BOTINA - TIPO B
Descrição	Calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, confeccionado em couro vaqueta, fechamento em elástico, com biqueira plástica (PP) estrutural, palmilha de montagem em não tecido isolante montada pelo sistema strobel, solado bicomponente em poliuretano e borracha especial (BELLGA) resistente ao calor por contato, ultra isolante injetado direto no cabedal para uso eletricista e com absorção de energia na área do salto.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.
Marcação do CA	No solado com opcional no cabedal.
Referência	TSA – PH 008.
Validade do CA	23/12/2027

Fabricante / Importador

Empresa	FHIORUK INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ	12.503.608/0001-18
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20344:2015
Cores	Preta.

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	EPI 13930/22

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: PARA TRABALHOS COM BAIXA TENSÃO (ATÉ 500 V) EM AMBIENTE SECO.**Observação:** I) Calçado isolante elétrico (OI) com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA). II) Solado resistente ao contato com calor (HRO).

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 12:41 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)