

**Certificado de Aprovação — CA Nº 48800**

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19964.101249/2023-76

**Equipamento de Proteção Individual**

|                |                                                                                                                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipamento    | LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS                                                                                                                  |
| Descrição      | Luva de segurança confeccionada em fios de polietileno, fibra de vidro e poliéster, revestida de nitrilo na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. |
| Aprovado para  | PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES.                                                                 |
| Marcação do CA | Na etiqueta.                                                                                                                                                 |
| Referência     | WorkEasy.                                                                                                                                                    |
| Validade do CA | 26/02/2028                                                                                                                                                   |

**Fabricante / Importador**

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| Empresa  | ESSEX HORNETS BRAZIL LTDA. |
| CNPJ     | 56.911.212/0001-85         |
| Natureza | Importado                  |

**Informações Técnicas**

|               |                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Norma Técnica | DIN EN 420/2010 + A1:2009                                                         |
| Cores         | Preta na palma e entre os dedos, cinza no dorso, azul no punho e amarelo na borda |

**Laudo Técnico**

|             |                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| Laboratório | L. A. FALCÃO BAUER - CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE QUALIDADE LTDA |
| Nº Laudo    | SAU/ID-360579/5/A/23                                               |

## Restrições e Observações

**Restrições/Limitações:** EPI NÃO APROVADO PARA USO EM OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.

**Observação:** I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 4344E para BS EN 388, com valores variando de 1(um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que: 4 - resistência à abrasão; 3 - resistência ao corte por lâmina; 4 - resistência ao rasgamento; 4 - resistência à perfuração por punção; E - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores de A a F, sendo F o melhor resultado). II) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "<https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi>".

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — [caepi.mte.gov.br](https://caepi.mte.gov.br)

### EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:47 | [epicheck.com.br](https://epicheck.com.br)



Verificar online