

Certificado de Aprovação — CA Nº 48831

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.202308/2026-55

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA
Descrição	Cinturão paraquedista, confeccionado em fitas primárias de 45mm e secundárias de 25mm ambas em poliéster. Pontos de engate para retenção de queda: 1 Dorsal em argola 'D' de aço (extensor dorsal). O cinturão poderá ser utilizado com os seguintes acessórios: 1) Talabarte em Y 55 com ABS em fita-Fitas primárias de poliéster 45mm de largura em forma de "Y"/ absorvedor de impacto em fita de poliéster/ conector de 17mm/ conector de 55mm-Referência LIFE 6002. 2) Talabarte de segurança simples com absorvedor de energia -1conector classe A com abertura de 55mm-1 conector classe "T" com abertura de 18mm-Referência Life 6002-A. 3) Talabarte em Y 55 com ABS em fita tubular elástica Fitas primárias de poliéster tubular com elástico de 45mm de largura em forma de "Y"/ absorvedor de impacto em fita de poliéster/ conector de 17mm/ conector de 55mm-Referência LIFE 6004. 4) Talabarte simples em "I" elástico 1,45m de comprimento confeccionado em fita tubular com elástico interno, 1 mosquetão de 55mm, 1 mosquetão de 17mm e 1 absorvedor de energia integrado em fita plana de poliéster. Referência Life 6004-A. 5) Talabarte em "Y" com absorvedor de energia simples sem dispositivo de extensão, confeccionado em corda NR18 12mm com fita de poliéster de 45mm para absorvedor de energia, 2 mosquetões em aço 55mm e 1 mosquetão em aço de 17mm, comprimento máximo de 1,45m. Referência Life 6005. A) Trava-quedas para corda 12mm deslizante guiado em linha flexível. Referência Life 6008. B) Trava-quedas para corda 12mm em inox, deslizante guiado em linha flexível. Ref. Life 6008. C) Trava-quedas para corda 12mm, guiado em linha flexível. Ref. Life 6008-C. D) Trava-quedas para corda 12mm aço carbono, deslizante guiado em linha flexível. Ref. Life 6008-ABS. E) Trava-quedas para cabo de aço 8mm - guiado em linha flexível. Ref. Life 6009. F) Trava-quedas retrátil em linha flexível, sem extensor, com absorvedor de energia, conectores de Classes "T" e "B" em material aço, comprimento da linha retrátil 1,50m. Ref. Life 6016. G) Trava-quedas retrátil 6m-inox, guiado em linha flexível e rígida. Ref. Life LTR 10/06I. H) Trava-quedas retrátil 6m-cabo galvanizado, guiado em linha flexível e rígida. Ref. Life LTR 10/06 G. I) Trava-quedas retrátil 10m-inox, guiado em linha flexível e rígida. Ref. Life LTR 10/10 I. J) Trava-quedas retrátil 10m - cabo galvanizado, guiado em linha flexível e rígida. Ref. Life LTR 10/10 G. K) Trava-quedas retrátil 20m - cabo galvanizado, guiado em linha flexível e rígida. Ref. Life LTR 1
Aprovado para	PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA.
Marcação do CA	Fita dorsal.
Referência	LIFE 2012.
Validade do CA	21/11/2027

Fabricante / Importador

Empresa	LIFECINTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
CNPJ	25.050.322/0001-76
Natureza	Nacional

Informações Técnicas	
Norma Técnica	ABNT NBR 15836:2020
Cores	Azul e Verde.

Laudo Técnico	
Laboratório	OCP 0198 - PROCERT CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS LTDA
Nº Laudo	Certificado de Conformidade PROCERT-EPI-008-26-25

Restrições e Observações	
Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO C DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) É proibida a utilização de talabarte de segurança sem absorvedor de energia integrado para retenção de queda.IV) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.	

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:23 | epicheck.com.br



Verificar online