

Certificado de Aprovação — CA Nº 49216

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19964.108434/2023-91

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CAPACETE PARA USO NO COMBATE A INCÊNDIO
Descrição	Capacete de segurança para bombeiros em plástico ignífugo reforçado injetado, ABS. Acabamento superficial liso e desenho ergonômico, estilo americano com aba larga traseira, a viseira de proteção facial não permite que essa esteja afastada do casco, fácil limpeza, resistente a arranhões e a raios UV. Na parte traseira possui uma argola metálica para o armazenamento do capacete. Possui acabamento de proteção de borracha contra impacto em toda sua lateral externa. Viseira: Construída em policarbonato de alto impacto ignífugo, com 2,6 mm de espessura, de forma que se ajusta ao contorno do casco-externo do capacete. Na sua parte superior possui uma pequena aba. Quando a viseira for abaixada a fim de proteger o rosto do usuário, possibilita o uso de EPR. Casco Interno: Injetado em plástico PP de alta densidade resistente a impacto, formato tipo rede, ignífugo, inserido no casco externo. Nesse casco interno estão fixadas a suspensão e protetor de nuca. Suspensão do capacete: Injetada em plástico PP de alta densidade através de duas cintas de 25mm de largura fixadas em quatro pontos de apoio que se distribuem radialmente. A cabeça do usuário não tem contato com o fundo do casco interno. Carneira: Injetada em PEBD permite o ajuste do perímetro da cabeça pela sua flexibilidade, entre 54 e 68 cm, através de um sistema de catraca. Proteção de nuca: A proteção térmica da nuca está construída em tecido antichama composição (48 % MAC / 37 % CO / 15% AR / 225 gr/m² 6,5 OZ) para proteção da nuca. Fixado através de velcro no casco interno de fácil retirada para limpeza ou manutenção. Sua dimensão é de 180 mm de altura por 470 mm de comprimento. Tira de fixação jugular: Construído em fita e velcro com largura de 18 mm, com fixação rápida e ajustável sob o queixo. O excedente da tira de fixação é fixado por intermédio de aplicações de velcro; possui também um sistema de engate rápido. Faixas refletivas: 6 faixas refletivas ignífugas na cor prata ou amarela ouro em formato trapezoidal de 46mm x 50mm x 25mm, posicionadas em toda a volta do casco externo. Na parte superior leva uma peça metálica desenho de um dinossauro, fixada com 3 parafusos e de 30 mm por 110 mm de comprimento. Na parte frontal leva uma placa em couro para identificação do Bombeiro.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO CRÂNIO E FACE DO USUÁRIO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE FONTES GERADORAS DE CALOR NOS TRABALHOS DE COMBATE A INCÊNDIO.
Marcação do CA	No tecido protetor de Nuca.
Referência	FIRE-SOS
Validade do CA	17/06/2028

Fabricante / Importador

Empresa	CEPPO INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA
CNPJ	32.643.987/0001-59
Natureza	Nacional

Informações Técnicas	
Norma Técnica	NFPA 1971-2018
Cores	Laranja, vermelho, branco, amarelo, preto, azul e flúor.

Laudo Técnico	
Laboratório	Centro Tecnológico Shitsuke
Nº Laudo	Nº 69949-2483-105719

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 09:49 | epicheck.com.br



Verificar online