

Certificado de Aprovação — CA Nº 49284

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19964.109291/2023-35

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	RESPIRADOR DE ADUÇÃO DE AR TIPO MÁSCARA AUTÔNOMA DE AR COMPRIMIDO COM CIRCUITO ABERTO DE DEMANDA COM PRESSÃO POSITIVA
Descrição	Respirador de adução de ar tipo máscara autônoma de ar comprimido, com circuito aberto de demanda com pressão positiva, composto de peça facial inteira. Regulador de primeira classe estágio (Redutor de Pressão) e Regulador de Segundo Estágio (LDV ou Válvula de Demanda). 3 modos de operação juntos sob demanda, pressão positiva e escotilha de ar ambiente, esta última permite que o usuário coloque totalmente a máscara e ainda respire o ar ambiente para economizar ar comprimido no cilindro com uma operação muito simples, pressionando a tampa da escotilha ativa o ar do cilindro. O risco de uma configuração insuficiência da válvula respiratória durante o uso da máscara é removida ao segurar conectado corretamente em todos os momentos. Além disso, a válvula de respiro está sempre protegida e nunca exposta a sujeira, contaminação, exposição mecânica, com botão de fluxo contínuo e com válvula de proteção radioativa CBRN. Máscara Ambient Air Hatch Composto por peça facial inteira, corpo borracha ou silicone, composta por visor policarbonato fixado através de aro plástico e preso por parafusos metálicos; diafragma de voz fônica; mascarilha interna com 2 válvulas de inalação; válvula exalação; tirante de cabeça 5 pontos de fixação com suporte borracha preso às bordas por fivelas plásticas ajuste rápido; e tira de nuca p/descanso da peça no pescoço do usuário. O arnês de KEVLAR Ignifugo pode ser facilmente ajustado para diferentes tamanhos de corpo em quatro configurações de tamanho diferentes ("S", "M", "L", "XL"). O tamanho selecionado é claramente visível na frente e nas costas. Equipamento pode ser utilizado c/cilindros fibra de carbono volumes de 6,8 e 9,0 litros e pressão de enchimento de 300 Bar. Os cilindros têm um tempo de vida útil ilimitado (NLL) e possuem válvula c/manômetro indicador de pressão interna. Tem uma válvula disco de alívio de segurança preso à parte superior. Maleta de Plástico.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS EM ATMOSFERAS IMEDIATAMENTE PERIGOSAS À VIDA E A SAÚDE (IPVS) E PORCENTAGEM DE OXIGÊNIO MENOR OU IGUAL A 12,5% AO NÍVEL DO MAR.
Marcação do CA	Na parte inferior do suporte.
Referência	Spiromatic 90 U, also named INTERSPIRO QS, QSII, SpiroGuide or SpiroGuide II, complete with its full face mask.
Validade do CA	19/12/2027

Fabricante / Importador

Empresa	LIBUS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ	19.860.927/0001-20
Natureza	Importado

Informações Técnicas	
Norma Técnica	EN 137:2006
Cores	Preta.

Laudo Técnico	
Laboratório	DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE REALIZADA NO EXTERIOR
Nº Laudo	MEDB000034D – Rev. 2

Restrições e Observações	
Observação: Para a adequada utilização do equipamento de proteção respiratória, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Programa de Proteção Respiratória - recomendações, seleção e uso de respiradores", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho.	

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 11:42 | epicheck.com.br



Verificar online