

Certificado de Aprovação — CA Nº 49385

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.204655/2025-31

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	COLETE À PROVA DE BALAS - NÍVEL II-A
Descrição	Colete multiameaça à Prova de Balas Nível II-A , e estocadas(Spike) Nível I, Modelo SPIKE I, composto por 01 (um) painel balístico frontal e 01 (um) painel balístico dorsal. Os painéis são constituídos por: 12 (doze) camadas de tecido de aramida (Kevlar 779 SCOURED), fabricado pela empresa DuPont, com gramatura de $124,0 \pm 12,0$ g/m ² , 01 (uma) camada de tecido de polietileno (Polietileno Expandido Cross-Pent) de Células Fechadas, fabricado pela empresa Brauer, com densidade de $37,5 \pm 7,5$ Kg/m ³ ; 10 (dez) camadas de tecido aramida (3633G), fabricado pela empresa DuPont, com gramatura de $74,0 \pm 2,0$ g/m ² e 2 (duas) camadas de tecido poliester (Poliester Cross-linked), fabricado pela empresa Brauer, com gramatura $490 \pm 5\%$ g/m ² .
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO CONTRA RISCOS DE ORIGEM MECÂNICA.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	Modelo SPIKE I.
Validade do CA	20/07/2027

Fabricante / Importador

Empresa	ARMA TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO DE BLINDAGENS LTDA
CNPJ	53.002.416/0001-05
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	NIJ STD - 0101.04 Rev A
---------------	-------------------------

Laudo Técnico

Laboratório	CaEx - CENTRO DE AVALIAÇÕES DO EXÉRCITO
Nº Laudo	ReTEx 3612/23

Restrições e Observações**Observação:** Título de Registro nº 2T/085/SP/27 e nº SIGMA 104955.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 09:28 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)