

**Certificado de Aprovação — CA Nº 49552**

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.215732/2023-39

**Equipamento de Proteção Individual**

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipamento    | CAPUZ OU BALACLAVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Descrição      | Capuz de segurança confeccionada em tecido Jupiter FR, de composição 88% algodão, 12% poliamida, ATPV 11 cal/cm², fabricado pela Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira com gramatura 7,67 oz/yd² (260 gr/m²).                                                                                                            |
| Aprovado para  | PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO, RADIANTE E METAIS FUNDIDOS - FERRO); CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO. |
| Marcação do CA | Na etiqueta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Referência     | CZ11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Validade do CA | 04/02/2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**Fabricante / Importador**

|          |                                           |
|----------|-------------------------------------------|
| Empresa  | MARTINS & SA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| CNPJ     | 71.187.165/0001-62                        |
| Natureza | Nacional                                  |

**Informações Técnicas**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Norma Técnica | ASTM F 1506-10a |
| Cores         | Cinza.          |

**Laudo Técnico**

|             |                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Laboratório | IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS |
| Nº Laudo    | EPI 14535/23                                                             |

## Restrições e Observações

**Restrições/Limitações:** EPI NÃO APROVADO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO.

**Observação:** I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho Código "A1+A2", Classe "1" para ISO 11611:2015 e A1+A2 B1 C1 DX E3 F2 para ABNT NBR ISO 11612:2017, em que: A1+A2 - propagação de pequenas chamas; B1 - calor convectivo; C1 - calor radiante; DX - grandes massas de metal fundido (alumínio a 780° C); E3 - grandes massas de metal fundido (ferro a 1400° C); F2 - calor de contato. II) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente. III) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário. IV) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — [caepi.mte.gov.br](http://caepi.mte.gov.br)

### EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:22 | [epicheck.com.br](http://epicheck.com.br)



Verificar online