

**Certificado de Aprovação — CA Nº 49778**

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.111621/2023-32

**Equipamento de Proteção Individual**

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Equipamento</b>    | BOTINA - TIPO B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Descrição</b>      | Calçado de segurança isolante elétrico para trabalho em instalações de baixa voltagem até 500 V em ambiente seco, tipo botina, fechamento em amarrar, confeccionado em microfibras (microfilamentos de poliamida, poliéster e viscose, com fios termoligados e acabamento em poliuretano), palmilha de montagem em fibras não metálicas resistente a penetração, fixada pelo sistema strobrel, forro da gáspea em náotecido, sem peças metálicas, biqueira de composite, solado bicomponente de borracha e poliuretano injetado diretamente ao cabedal, com absorção de energia na região do salto. |
| <b>Aprovado para</b>  | PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Marcação do CA</b> | Cabedal e solado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Referência</b>     | EL35GCPT73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Validade do CA</b> | 25/08/2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**Fabricante / Importador**

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| <b>Empresa</b>  | KADESH CALCADOS PROFISSIONAIS LTDA |
| <b>CNPJ</b>     | 06.293.564/0001-46                 |
| <b>Natureza</b> | Nacional                           |

**Informações Técnicas**

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| <b>Norma Técnica</b> | ABNT NBR ISO 20344:2015 |
| <b>Cores</b>         | preta                   |

**Laudo Técnico**

|                    |                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Laboratório</b> | IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇADO E ARTEFATOS |
| <b>Nº Laudo</b>    | EPI 15012/23                                                             |

## Restrições e Observações

**Observação:** I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kN.II) Calçado isolante elétrico (SI) com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).III) Solado resistente ao contato com calor (HRO).

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — [caepi.mte.gov.br](https://caepi.mte.gov.br)

### EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 08:46 | [epicheck.com.br](https://epicheck.com.br)



Verificar online