

Certificado de Aprovação — CA Nº 49798

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19964.117369/2023-95

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL
Descrição	Respirador purificador de ar tipo peça semifacial, com corpo moldado em silicone, com borda interna. O corpo da peça possui 02 (duas) aberturas laterais, uma de cada lado e 01 (uma) abertura central, nas quais se encaixa, pelo lado de dentro da peça, um suporte confeccionado em material plástico rígido cinza. Esse suporte apresenta, na região das aberturas laterais da peça, 02 (duas) válvulas de inalação em sua parte traseira e 02 (dois) encaixes tipo baioneta em sua parte dianteira, onde são fixados os filtros químicos e para partículas com encaixe tipo baioneta. Na parte central do suporte, encaixada na abertura central da peça, encontra-se localizada 01 (uma) válvula de exalação. O respirador é dotado de um suporte externo, confeccionado em material plástico rígido cinza, dotado de fendas na região da válvula de exalação. Esse suporte é fixado por encaixe tipo pressão no dispositivo da válvula de exalação e atua como cobertura (tampa) desta válvula. Ele possui um sistema de trilhos em cada uma de suas laterais, através dos quais passam as pontas de 02 (dois) tirantes elásticos ajustáveis cinza, que deslizam livremente em seu interior. Na parte interna dos sistemas de trilho existem 02 (duas) travas, uma de cada lado, para fixação do ajuste dos tirantes, que podem ser utilizados no modo fixo ou deslizante. O tirante localizado na parte inferior possui uma fivela plástica de fechamento na cor branco leitoso e o tirante localizado na parte superior, um suporte plástico cinza ajustável para a cabeça. Utilizado com os filtros: 1) Filtros químicos classe 1: TVO-500 - vapores orgânicos; TGA-500 - gases ácidos; TGV-500 - vapores orgânicos e gases ácidos; TAG-500 - amônia e metilamina; TMG-500 - vapores orgânicos, gases ácidos, formaldeído, amônia e metilamina. 2) Filtros para partículas com encaixe tipo baioneta: T-9800 - poeiras, névoas e fumos (P2); T-9300 OR - poeiras, névoas e fumos (P2) – com camada de carvão ativado; T- 9900 e T-700 - poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos (P3); T- 9400 OR, T-9400 AG e T-700 OR - poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos (P3) – com camada de carvão ativado. 3) Filtros para partículas com formato de disco oval: T-600 - poeiras, névoas e fumos (P2).
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO (CONTRA A INALAÇÃO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS, QUANDO UTILIZADO COM FILTROS MECÂNICOS OU COMBINADOS, E CONTRA GASES E VAPORES, QUANDO UTILIZADO COM FILTROS QUÍMICOS OU COMBINADOS).
Marcação do CA	Suporte externo da peça
Referência	Peça semifacial T-9501 (T-9501 S – tamanho pequeno, T-9501 M – tamanho médio, T-9501 L – tamanho grande)
Validade do CA	30/08/2028

Fabricante / Importador

Empresa	TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
CNPJ	10.286.826/0001-12
Natureza	Importado

Informações Técnicas	
Norma Técnica	NBR 13696/2010
Cores	Azul escura

Laudo Técnico	
Laboratório	FUNDACENTRO - FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO DE SEG E MED DO TRABALHO
Nº Laudo	011/2023 - A

Restrições e Observações	
Observação: Para a adequada utilização do equipamento de proteção respiratória, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Programa de Proteção Respiratória - recomendações, seleção e uso de respiradores", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho.	

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 08:46 | epicheck.com.br



Verificar online