

Certificado de Aprovação — CA Nº 49823

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19964.117876/2023-29

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	BOTA MEIO-CANO - TIPO C
Descrição	Calçado ocupacional (OB), modelo abaixo do joelho, constituída de EVA (Etileno Vinil Acetato), desenho do cabedal tipo (C), montagem sistema injeção por expansão na cor azul, classificação (II – Inteiro polimérico), solado de EVA (Etileno Vinil Acetato) na cor branca com ressalto. Região do salto totalmente fechado, com resistência ao escorregamento SRA.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE, CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.
Marcação do CA	No cabedal e solado.
Referência	BASEVA-BB
Validade do CA	08/09/2028

Fabricante / Importador

Empresa	BASSO & PANCOTTE LTDA
CNPJ	92.341.312/0001-87
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20344:2015
Cores	Branca

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	15154/23

Restrições e Observações

Observação: I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA). II) Calçado resistente aos seguintes reagentes químicos: Solução de amônia ($25 \pm 1\%$) (O); Peróxido de hidrogênio ($30 \pm 1\%$) (P); Hipoclorito de sódio ($13 \pm 1\%$) (R).

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 11:43 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)