

**Certificado de Aprovação — CA Nº 49824**

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19964.117881/2023-31

**Equipamento de Proteção Individual**

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipamento    | BOTA DE CANO LONGO - TIPO D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Descrição      | Calçado ocupacional, modelo bota até o joelho constituída de EVA (Etileno Vinil Acetato), desenho de cabedal tipo D, montagem sistema injeção por expansão, classificação (II – inteiro polimérico), solado bicomponente de poliuretano injetado direto no cabedal de EVA com ressaltos, fechamento da borda do cano com laminado sintético constituído de PVC na cor amarela, fechamento superior da borda do cano com atacador denylon. Região do salto totalmente fechado, com resistência ao escorregamento. |
| Aprovado para  | PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANANTES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Marcação do CA | No cabedal e solado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Referência     | BASEVAPU-ZA – NAUTICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Validade do CA | 11/09/2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Fabricante / Importador**

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Empresa  | BASSO & PANCOTTE LTDA |
| CNPJ     | 92.341.312/0001-87    |
| Natureza | Nacional              |

**Informações Técnicas**

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Norma Técnica | ABNT NBR ISO 20344:2015 |
| Cores         | Azul com amarelo        |

**Laudo Técnico**

|             |                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Laboratório | IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS |
| Nº Laudo    | 15172/23                                                                 |

**Restrições e Observações**

**Observação:** I) Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).II)Solado resistente e ao óleo combustível (FO).

---

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

Consulta realizada em 06/10/2026 às 13:36 | [epicheck.com.br](https://epicheck.com.br)



[Verificar online](#)