Certificado de Aprovação — CA Nº 49897

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.200151/2023-81

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	BOTA MEIO-CANO - TIPO C
Descrição	Calçado de segurança, tipo coturno acima do tornozelo, fechamento em cadarço, com biqueira de aço, confeccionado em couro hidrofugado curtido ao cromo, resistente ao corte, forração em não tecido, palmilha de montagem em fibras não metálicas resistente a penetração e corte, protetor de metatarso, solado em poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, com absorção de impacto na região do salto e resistência a óleo combustível, com palmilha interna de conforto.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS E CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E PERFURANTES.
Marcação do CA	Solado e protetor de metatarso.
Referência	303COTMAÇO.
Validade do CA	05/10/2028

Fabricante / Importador

Empresa	KADESH CALCADOS PROFISSIONAIS LTDA
CNPJ	06.293.564/0001-46
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20345:2015
Cores	Preta.

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	EPI 15048/23

Restrições e Observações

Observação: I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kN.II) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E), com proteção de metatarso (M) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).III) Cabedal resistente , ao corte (CR) e à penetração e à absorção de água (WRU).IV) Solado resistente e ao óleo combustível (FO).

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:05 | epicheck.com.br

Verificar online