EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

# Certificado de Aprovação — CA Nº 49967

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19980.207570/2023-65

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | CAPUZ OU BALACLAVA |
| **Descrição** | Balaclava de segurança confeccionada em dupla camada de tecido em algodão. |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO E RADIANTE). |
| **Marcação do CA** | Na etiqueta. |
| **Referência** | Balaclava 6W. |
| **Validade do CA** | 26/10/2028 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | PROTENGE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA |
| **CNPJ** | 58.249.988/0001-07 |
| **Natureza** | Nacional |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ABNT NBR ISO 11612:2017 |
| **Cores** | Azul. |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS |
| **Nº Laudo** | EPI 15365/23 |

## Restrições e Observações

**Restrições/Limitações:** EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO.

**Observação:** I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho A1+A2 B2 C2 DX EX F3. para ABNT NBR ISO 11612:2017, em que:A1+A2 - propagação de pequenas chamas;B2 - calor convectivo; C2 - calor radiante; DX - grandes massas de metal fundido (alumínio a 780º C); EX - grandes massas de metal fundido (ferro a 1400º C);F3 - calor de contato. II) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente.III) EPI não aprovado para uso em operações de soldagem e processos similares.IV) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

**Consulta realizada em 22/11/2026 às 12:56 | epicheck.com.br**

Verificar online