EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

# Certificado de Aprovação — CA Nº 49987

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19966.200568/2023-43

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | BOTINA - TIPO B |
| **Descrição** | Calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, confeccionado em couro vaqueta hidrofugada resistente a penetração e absorção de água, fechamento em elástico lateral, com biqueira plástica (PP) tipo estrutural, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, solado bidensidade antiderrapante injetado direto no cabedal com resistência ao óleo combustível e com absorção de energia na área do salto |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES. |
| **Marcação do CA** | No solado com opcional no cabedal. |
| **Referência** | TEA - PH 000. |
| **Validade do CA** | 04/11/2028 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | FHIORUK INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| **CNPJ** | 12.503.608/0001-18 |
| **Natureza** | Nacional |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ABNT NBR ISO 20344:2015 |
| **Cores** | Preta. |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS |
| **Nº Laudo** | EPI 15.341/23 |

## Restrições e Observações

**Observação:** I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).II) Cabedal resistente e à penetração e à absorção de água (WRU).III) Solado resistente e ao óleo combustível (FO).

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

**Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:06 | epicheck.com.br**

Verificar online