

Certificado de Aprovação — CA Nº 49988

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.200567/2023-07

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇADO BAIXO - TIPO A
Descrição	Calçado ocupacional de uso profissional, tipo calçado baixo (sapato), confeccionado em couro vaqueta hidrofugada resistente a penetração e absorção de água, fechamento em elástico, com biqueira plástica (PP) tipo estrutural, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobrel, solado bidensidade antiderrapante injetado direto no cabedal com resistência ao óleo combustível e com absorção de energia na área do salto.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANANTES.
Marcação do CA	No solado com opcional no cabedal.
Referência	TEB - PH 000.
Validade do CA	04/11/2028

Fabricante / Importador

Empresa	FHIORUK INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ	12.503.608/0001-18
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20344:2015
Cores	Preta.

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	EPI 15303/23

Restrições e Observações

Observação: I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).II) Cabedal resistente à penetração e à absorção de água (WRU).III) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPis

Consulta realizada em 06/10/2026 às 12:45 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)