# Certificado de Aprovação — CA Nº 50306

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19966.201465/2023-09

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | BOTA DE CANO LONGO - TIPO D |
| **Descrição** | Calçado ocupacional e isolante elétrico de uso profissional tipo bota cano longo, fechamento em zíper e velcro, confeccionado em couro curtido ao cromo, colarinho em material têxtil, forro da gáspea em não tecido, forros laterais em tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, palmilha interna removível, biqueira plástica para conformação, solado de poliuretano bidensidade injetado direto no cabedal, sistema de absorção de energia na região do salto e resistente à passagem de corrente elétrica. |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS. |
| **Marcação do CA** | Na lateral do solado. |
| **Referência** | B0011. |
| **Validade do CA** | 04/01/2029 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | C A B INDUSTRIAL LTDA |
| **CNPJ** | 00.603.844/0001-27 |
| **Natureza** | Nacional |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ABNT NBR ISO 20347:2015 |
| **Cores** | Preta. |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS |
| **Nº Laudo** | 1 146 223 - 203 |

## Restrições e Observações

**Restrições/Limitações:** PARA TRABALHOS COM BAIXA TENSÃO (ATÉ 500 V) EM AMBIENTE SECO.

**Observação:** Calçado isolante elétrico (OI) com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**